

Clearly 6 steps Kranfilter

Installationssteg

- Skruva av överdelen på kranfiltret från bottenfästet och tag ut filterpatronen
- Diska lätt kranfiltrets båda delar ut och invändigt
- Tag därefter av plasten på filterpatronen och placera den i filtrets botten del med den **ljusa** packningsringen nedåt .
- Droppa gärna en droppe matolja på den ljusa tättningsringen och på gängan i kranfiltret
- Skruva därefter hårt ihop kranfiltrets båda delar (använd medsänt verktyg)
- Placera nu kranfiltret på diskbänken nära kranen på önskad plats
- Tag bort befintlig nippel från krantoppen
- Skruva sedan fast väljaren på krantoppen använd medsänt nippel om så erfordras
- Ställ vattenpipen på kranfiltret i lämpligt läge.
- Öppna kranen försiktigt och kontrollera eventuella läckage.
- Drag åt kopplingar vid behov
- Låt nu vattnet spola genom filtret i cirka 10 -15 minuter för renspolning och att aktivera filterpatron.
- Väljaren på krantoppen används för att välja filtrerat eller ofiltrerat vatten.
- OBS! Spola inte varmvatten genom kranfiltret, ställ därför alltid väljaren i ofiltrerat (lodrät) läge när ni önskar spola varmvatten

Du får nu ett rent och välsmakande vatten utmärkt för kalla drycker, kaffe, te samt matlagning. Skölj alltid frukt och grönsaker i ett rent filtrerat vatten. Clearly kranfilter ger många års effektiv rening av ditt kranvatten. Du och Din familj kan nu alltid njuta av förmånen att dricka ett rent välsmakande vatten

